

Montageanleitung für das J's Security Strap Lock System

J's Guitar Gear
Langerstraße 48
40233 Düsseldorf
info@jsguitargear.de
www.jsguitargear.de



Vorbereitung und Tipps zur Montage des J's Security Strap Lock System:

Entfernen Sie mit einem geeigneten Schraubendreher die vorhandenen Gurtpins an Ihrer Gitarre. Heben Sie vorhandene Filz- oder Gummipads auf, um diese gegebenenfalls später wieder zu verwenden. Schützen Sie bei der De- und Montage der Gurtpins Ihre Gitarre mit einem Lappen oder Ähnlichem vor Abrutschen mit dem Schraubendreher. Bei der späteren Montage des Ober- und Unterteils halten Sie diese stets mit einer Hand fest, um die Bauteile vor Abrutschen oder Runterfallen zu schützen.


Lieferumfang des J's Security Strap Lock System:

- 1 - Schraube für den Gitarrenkorpus
2x 3,5x32mm und 2x 4,2x32mm
Wählen Sie die geeigneten Schrauben aus oder passen Sie das Bohrloch an Ihrer Gitarre an.
- 2 - 2x "J's Guitar Strap Pin"
- 3 - 2x "J's Security Lock" Oberteil
- 4 - 2x "J's Security Lock" Unterteil
- 5 - 1x "J's Trip Bag"
- 6 - Filz pads
Kleben Sie die Filz pads bei Bedarf in den Innenring des "J's Security Lock" Oberteil.




Schritt 1

Vergleichen Sie die mitgelieferten Schrauben mit den vorhandenen Schrauben der demontierten Gurtpins. Stecken Sie die geeignete mitgelieferte Schraube (1) durch die mittlere Öffnung der mitgelieferten "J's Guitar Strap Pin" (2).




Schritt 2

Schrauben Sie jetzt mit einem Kreuzschraubendreher (3) die "J's Guitar Strap Pin" am Gitarrenkorpus (4) in die vorhandenen Bohrlöcher ein. Legen Sie aufgehobene Filz- oder Gummipads gegebenenfalls zwischen Gitarre und "J's Guitar Strap Pin". Wenn Sie sich unsicher sind, lassen Sie dies von einem professionellen Gitarrenbauer ausführen.




Schritt 3

Befestigen Sie den Gitarrenrgurt (5) an "J's Guitar Strap Pin". Schieben Sie den Gurt dabei **komplett** über den "J's Guitar Strap Pin".




Schritt 4

Schieben Sie das Unterteil (6) des "J's Security Lock" in den vorgesehenen Schlitz des "J's Guitar Strap Pin".



Schritt 5

Schrauben Sie das Oberteil (7) des "J's Security Lock" **vorsichtig** im Uhrzeigersinn handfest auf das Unterteil. Der "J's Guitar Strap Pin" geht dabei bündig in den inneren Ring des Oberteils über. Die Gewinde müssen vor dem endgültigen Zusammenschrauben sicher ineinander greifen.



FERTIG!

Bitte kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit den bestimmungsgemäßen Sitz des "J's Security Lock" und ziehen Sie bei Bedarf die Schraube oder das Oberteil nach. Lösen Sie zeitweise das Ober- und Unterteil, um die Gängigkeit des Gewindes zu gewährleisten.

ACHTUNG! Die einzelnen Bauteile des "J's Security Strap Lock System" sind ausschließlich für ihren eigentlichen Verwendungszweck bestimmt.

J's Guitar Gear wünscht Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Security Strap Lock System!